

Firmware frissítés menete

a ConCorde tab Novum készülék esetén

FIGYELEM! Romfrissítés folyamata alatt ne kapcsolja ki a Tablet PC-t, és ne húzza le az USB kábelt.

A frissítési folyamatnak akkor lesz vége, amikor az android operációs rendszer felhasználói felülete megjelenik (elindul a bebootolás folyamata).

A letöltött csomagban két mappát talál: RockusbDriver (1) RK3066 Upgrade ToolsV1.5 (2)

-A csomag tartalmazza a készülék frissítéséhez használható frissítőszoftvert (RKBatchTool.exe) és a firmware-t(novumupdate.img), valamint az illesztőprogramot.

Driver telepítés XP alatt:

A frissítés előtt kapcsolja ki a készüléket. Nyomja meg a „Hangerő – „ gombot. A gomb nyomva tartása közben csatlakoztassa a készüléket a PC-hez az USB csatlakozón keresztül. A frissítéshez az USB feliratú csatlakozást kell használni! (az OTG csatlakozáson a frissítés nem működik)



Ekkor egy illesztőprogramot telepítő ablak jelenik meg. Válassza a Telepítés egy megadott helyről (haladóknak) opciót, majd kattintson a Tovább gombra.



A számítógép telepíti az illesztőprogramot. A telepítés végén kattintson a Befejezés gombra.

Driver telepítés win7 64bit

-drivercsomag letöltése és kicsomagolása (RockusbDriver (1) RK3066 Upgrade ToolsV1.5 (2))

-A tablet kikapcsológombját hosszan nyomni, hogy biztosan kikapcsolt állapotba kerüljön.

-usb kábelt bedugni a pc-be, de a tabletbe még ne!

-A „**Hangerő** – „ gomb nyomva tartva, az usb kábelt az usb, (NEM az OTG) helyre bedugni a tabletbe.

-A számítógép jobb alsó sarkában megjelenik a telepítési értesítő ahogy szeretné telepíteni a drivert, most engedhetjük fel a gombokat.

-star menü-számítógép jobb egérgomb-kezelés-eszközkezelő

-ismeretlen eszköz jobb egérgomb, illesztőprogram frissítése-kicsomagolt driver betallózása (RockusbDriver>>win7) - tovább

A firmware frissítés:

A készülék legyen kikapcsolt, 100%-ra feltöltött állapotban.

Indítsa el az RKBatchTool.exe alkalmazást. Válassza ki a firmware állományt (novumupdate.img) töltse be.

Telepített driverek mellett a "**Hangerő -**" gomb nyomva tartása mellett csatlakoztassa a készüléket a PC-hez az USB kábel segítségével. Ezután a firmware frissítő alkalmazásban a "Connected Devices" résznél az első blokk szám zöld színre vált. Ekkor felengedheti ezt a gombot.

Indítsa el a frissítést a „FRISSÍTÉS” gomb lenyomásával. A frissítés több percet vesz igénybe! Frissítés befejezését üzenet jelzi:

„Frissítés sikeres” Ekkor leválaszthatja a számítógépről a TABLET PC-t és a készülék bebootol.

Az elsőboot több percet (4-5) is eltarthat!

(lásd alábbi képek)

A frissítés minden esetben csak és kizárólag a saját készülékhez tartozó rommal szabad elvégezni. Korábbi vagy eltérő modellekre nem.

A frissítést minden vásárló saját felelősségre végzi. A nem megfelelően elvégzett frissítés a készülék végleges meghibásodásához vezethet.

A nem szakszerűen végrehajtott folyamatból keletkező készülékmeghibásodásért garanciát nem vállalunk. Időpontegyeztetés után a ConCorde szervize a frissítést díjmentesen végrehajtja.

